



Συσκευασία	0,6Lt	3Lt	9Lt
Βάσεις	—	—	—
Matt			
			Gloss

### Περιγραφή

Το Superbest είναι ειδικό αντιμυχλικό υδατοδιάλυτο χρώμα, ιδανικό για τη βαφή εσωτερικών επιφανειών στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα μούχλας και μυκήτων. Περιέχει ειδικές μυκητοκτόνες ουσίες σε ποσότητες ακίνδυνες για τον ανθρώπινο οργανισμό, οι οποίες δρουν αποτελεσματικά παρέχοντας προστασία από τη μούχλα και τους μύκητες για μεγάλη χρονική διάρκεια. Το Superbest χαρακτηρίζεται από καλή αντοχή στο πλύσιμο, υψηλή λευκότητα και καλυπτικότητα. Είναι ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια και κουζίνες, εσωτερικές ντουλάπες, υπόγεια, γκαράζ κ.α.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ειδικές αντιμυχλικές ιδιότητες.
- Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο με νερό.
- Υψηλή λευκότητα.
- Ευκολία στην εφαρμογή και στο άπλωμα.
- Αντοχή στην υγρασία και τους υδρατμούς.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

### Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με νερό έως 16% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

### Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. Εάν η επιφάνεια έχει ήδη προσβληθεί από μούχλα πρέπει πριν βαφτεί να καθαριστεί καλά με διάλυμα χλωρίνης σε νερό με αναλογία (1 : 1). Μετά την πάροδο 24 ωρών εφαρμόζεται το προϊόν σε δυο επιστρώσεις.

### Νέες επιφάνειες

Για τέλεια αποτελέσματα σε νέες επιφάνειες, συνιστάται το σπατουλαρίσμα του τοίχου με Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling και στη συνέχεια αστάρωμα με αστάρι νερού Nature Aquafix ή Fixateur νερού της Berling σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής. Τέλος το Superbest εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις. Αν επιλέξετε έντονες αποχρώσεις, για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται ο χρωματισμός του Στόκου Δύο Συστατικών της Berling στην επιθυμητή απόχρωση.

## Παλαιές επιφάνειες

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων ή στοκαρισμένων επιφανειών απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο. Στη συνέχεια ασταρώνονται με αστάρι νερού Nature Aquafix ή Fixateur νερού της Berling και έπειτα εφαρμόζεται το προϊόν σε δύο επιστρώσεις. Επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση ή είναι καλυμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη απαιτείται η στερέωσή τους αρχικά με αστάρι νερού Nature Aquafix ή Fixateur νερού της Berling και στη συνέχεια εφαρμόζεται το Superbest σε δύο επιστρώσεις.

**Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.**

## Τεχνικές Προδιαγραφές

**Φορέας :** Συμπολυμερές γαλάκτωμα οξικού πολυβινυλίου - Νεονα.

**Χρωστικά :** Διοξειδίο του τιτανίου.

**Πληρωτικά υλικά :** Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών, πυριτικό αργίλιο, ταλκ.

**Π.Ο.Ε.:** 28gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

**Στερεά :** 64% ± 1

**Ειδικό βάρος :** 1,58 ± 0,02gr/cm<sup>3</sup> (ISO 2811)

**Ιξώδες :** 115 - 125 K.U., 25°C (ASTM D562)

**pH :** 8,0 ± 0,2

**Απόδοση :** 8 - 10m<sup>2</sup>/lit, αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.

**Βαθμός σιλιπνότητας :** 2,0 - 2,5 units σε γωνία 60°.

**Φωτεινότητα :** L > 97

**Διαλύτης :** Νερό.

**Αραίωση :** Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 10 - 16% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.

**Εφαρμογή :** Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

**Χρόνος στεγνώματος :** Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

**Επαναβαφή :** Μετά την πάροδο 4 έως 6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό.

## Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

## Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

## Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

## ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία α, Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 28gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.



**BERLING A.B.E.E.**

**Βιομηχανία Χρωμάτων**

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

[www.berling.gr](http://www.berling.gr) / [info@berling.gr](mailto:info@berling.gr) / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222