

Ακρυλικός Στόκος για στοκάρισμα ρωγμών και οπών



Συσκευασία	0,25Lt	0,5Lt	3Lt
Βάσεις	—	—	—
Matt			
			Gloss

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας, έτοιμος προς χρήση, υδατοδιάλυτος στόκος κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικός για στοκάρισμα όλων των επιφανειών όπως σόβας, ξύλο, μπετόν. Απλώνεται εύκολα, χωρίς τρεξίματα και όταν τριφτεί δίνει μια ομαλή προς βαφή επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ακρυλικός στόκος.
- Μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή και στο τρίψιμο.
- Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Δεν πετρώνει και παραμένει μαλακό κατά την αποθήκευσή του.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Οδηγίες Εφαρμογής

Απλώνεται με σπάτουλα σε δύο ή περισσότερες επιστρώσεις ανάλογα με την ανωμαλία της επιφάνειας. Τρίβεται εύκολα όταν στεγνώσει χωρίς να «μπουκώνει» το γυαλόχαρτο.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων και στυρενίου.
Πληρωτικά υλικά : Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών, στόκος.
Π.Ο.Ε.: 5gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Στερεά : 74% ± 1
Ειδικό βάρος : 1,72 ± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες : Θιξοτροπικό.
pH : 8,4 ± 0,2
Απόδοση : 2 - 3m ² /lit, αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.
Διαλύτης : Νερό.
Αραίωση : Δεν αραιώνεται.
Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με σπάτουλα.
Χρόνος στεγνώματος : Σε 2 - 3 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Τρίψιμο : Το προϊόν τρίβεται εφόσον έχει στεγνώσει πολύ καλά. Μετά από τουλάχιστον 4 - 6 ώρες.
Επαναβαφή : Επαναβάφεται μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα

με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία γ, Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 40gr/lit,
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 5gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

