



Συσκευασία	0,53Lt	2,14Lt
Βάσεις	—	—
Matt		Gloss

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας θιξοτροπικό, αντισκωριακό υπόστρωμα επιτεταρτοξειδίου του μολύβδου, κατάλληλο για σιδερένιες επιφάνειες. Εμφανίζει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και την υγρασία. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς 'τρεξίματα' παρέχοντας ένα άριστο υπόστρωμα για βερνικοχρώματα και προσφέροντας εξαιρετική αντισκωριακή προστασία.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Εξαιρετική αντισκωριακή προστασία.
- Ευκολία στην εφαρμογή, χωρίς τρεξίματα.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με White Spirit σε ποσοστό έως 25% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Κατά την εφαρμογή του προϊόντος να φοράτε μάσκα και γάντια.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές χωρίς σκουριές, λάδια κτλ. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην κάλυψη γωνιών και τρυπών και γενικότερα όλων των δύσκολων σημείων της προς βαφή επιφάνειας προκειμένου να αποφευχθεί η εισχώρηση της υγρασίας κάτω από το φιλμ του χρώματος.

Νέες επιφάνειες

Εφαρμόζεται σε δυο επιστρώσεις με ρολλό ή πινέλο. Μπορεί να εφαρμοστεί σε 1 ή 2 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 16 ωρών εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Σε κάθετες και δύσκολες επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή περισσότερων λεπτών στρωμάτων για την επίτευξη άριστου αισθητικού αποτελέσματος.

Παλαιές επιφάνειες

Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση σιλερόχαρτου. Στη συνέχεια στην επιφάνεια εφαρμόζονται 1 με 2 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 16 ωρών εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Σε κάθετες και δύσκολες επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή περισσότερων λεπτών στρωμάτων για την επίτευξη άριστου αισθητικού αποτελέσματος.

Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Μίγμα αλκυδικών και θιξοτροπικών ρητινών.

Χρωστικά : Επιτεταρτοξειδίου του μόλυβδου.

Πληρωτικά υλικά : Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών, πυριτικό αργίλιο.

Π.Ο.Ε.: 440gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά : 81,5% ± 1

Ειδικό βάρος : 1,89 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811)

Ιξώδες : 110 - 120 K.U., 25°C (ASTM D562)

Απόδοση : 7 - 11m²/lit, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Διαλύτης : White Spirit.

Αραίωση : Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 25% κατ' όγκον.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά σε 2 ώρες. Σε βάθος σε 16 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή : Επαναβάφεται μετά την πάροδο 16 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία)

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Περιέχει αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει μόλυβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι δυνατόν να μασήσουν ή να πιπιλήσουν παιδιά.

Το προϊόν σημαίνεται ως τοξικό και επικίνδυνο για το περιβάλλον. Απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες.

Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Αποφύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία θ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 500gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 440gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.



N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον



T : Τοξικό