



Συσκευασία	0,75Lt	2,5Lt	10Lt
Βάσεις	—	—	—
Matt			
			Gloss

Περιγραφή

Ειδικό, λευκό, αδιάβροχο υπόστρωμα διαλύτη, ιδανικό για δύσκολες εξωτερικές επιφάνειες, βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες. Διαθέτει άριστη καλυπτικότητα και πρόσφυση σε όλων των ειδών τις παλαιές και νέες επιφάνειες όπως τσιμέντο, σοβά, γύψο, επιφάνειες ήδη καλυμμένες με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, υδροχρώματα, ασβέστη. Η προηγμένη σύνθεσή του το καθιστά ιδανικό ως υπόστρωμα για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα παρεμποδίζοντας σε μεγάλο ποσοστό την μετατόπιση αλάτων, ρύπων, μούχλας κ.α. από την εσωτερική επιφάνεια στην εξωτερική.

Διατίθεται σε λευκό και μπορεί να χρωματιστεί σε πλήθος αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Αδιάβροχο υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων.
- Άριστη πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Ελεύθερο μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με White Spirit σε ποσοστό έως 90% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές και καθαρές. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Νέες επιφάνειες

Σε νέες επιφάνειες εφαρμόζονται μία ή δύο επιστρώσεις αστάρι Super Primer της Berling και στη συνέχεια η επιφάνεια βάφεται με πλαστικό, ακρυλικό, μονωτικό κ.α. χρώματα σε δύο επιστρώσεις.

Παλαιές επιφάνειες

Οι ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση σιλερόχαρτου. Κατόπιν στην επιφάνεια εφαρμόζονται μία ή δύο επιστρώσεις αστάρι διαλύτου Super Primer της Berling και στη συνέχεια εφαρμόζονται δύο επιστρώσεις του επιλεγμένου τελικού χρώματος, ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Συμπολυμερής ρητίνη ακρυλικών εστέρων και στυρενίου.

Χρωστικά : Διοξειδίο του τιτανίου.

Πληρωτικά υλικά : Ανθρακικό ασβέστιο.

Π.Ο.Ε.: 600gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά : 75% ± 1

Ειδικό βάρος : 1,42 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811)

Ιξώδες : 125 - 130 Κ.Υ., 25°C (ASTM D562)

Απόδοση : 10 - 11m²/lit.

Διαλύτης : White Spirit.

Αραίωση : Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 90% κατ' όγκον.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος : Από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία)

Επαναβαφή : Επαναβάφεται μετά την πάροδο 3 - 4 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία)

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν σημαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. Εύφλεκτο. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος ή σκάσιμο. Η εισπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.



N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία η, Συνδετικά αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 750gr/lit,

Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 600gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

