



Συσκευασία	0,75Lt	4Lt
Βάσεις	—	—
Matt		Gloss

### Περιγραφή

Διαφανές ακρυλικό βερνίκι εξωτερικής χρήσης για πέτρινες επιφάνειες. Διεσδύει στους πόρους της πέτρας προσφέροντας υψηλή προστασία και αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών. Είναι ιδανικό για επικάλυψη και προστασία πλακών Πηλίου, Καρύστου κλπ, δίνοντας ένα ομοιόμορφο σατινέ αποτέλεσμα.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υψηλή αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Ελεύθερο, μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

### Οδηγίες Εφαρμογής

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραιώση.

### Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως καθαρές και στεγνές. Εφαρμόζεται με ρολλό ή πινέλο σε δύο τουλάχιστον επιστρώσεις με χρονική διαφορά 16 ωρών.

### Νέες επιφάνειες

Σε νέες επιφάνειες αφαιρείται η σκόνη, καθαρίζεται καλά και αφού στεγνώσει τελείως εφαρμόζεται το προϊόν σε δύο επιστρώσεις με χρονική διαφορά 16 ωρών η μία επίστρωση από την άλλη. Εάν η επιφάνεια της πέτρας είναι πολύ άγρια εφαρμόζονται τρεις στρώσεις από το προϊόν για να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία στο τελικό αποτέλεσμα.

### Παλαιές επιφάνειες

Για ήδη βαμμένες με βερνίκι πέτρας επιφάνειες, τρίβονται πρώτα με σιλερόχαρτο και κατόπιν καθαρίζονται καλά. Στη συνέχεια εφαρμόζονται δύο επιστρώσεις από το βερνίκι πέτρας. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10°C και σχετική υγρασία μικρότερη του 80%.

**Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.**

## Τεχνικές Προδιαγραφές

**Φορέας :** Συμπολυμερής ρητίνη ακρυλικού - στυρενίου.

**Π.Ο.Ε.:** 500gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

**Στερεά :** 42% ± 1

**Ειδικό βάρος :** 0,91 ± 0,02gr/cm<sup>3</sup> (ISO 2811)

**Ιξώδες :** 55 - 65 sec, 25°C (Flow cup 4 DIN 53211).

**Απόδοση :** 5 - 9m<sup>2</sup>/lit, αναλόγως της απορροφητικότητας και του είδους της επιφάνειας.

**Αραίωση :** Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραίωση.

**Εφαρμογή :** Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

**Χρόνος στεγνώματος :** Επιφανειακά μετά από 4 έως 5 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

**Επαναβαφή :** Μετά την πάροδο 16 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν σημαίνεται ως επιβλαβές και επικίνδυνο για το περιβάλλον. Περιέχει Ξυλόλη (μίγμα ισομερών).

Εύφλεκτο. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



Xn : Επιβλαβές



N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον

### Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

### Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία θ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού / Επίχριση δαπέδων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

### BERLING A.B.E.E.

#### Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

