



Συσκευασία	0,75Lt	2,5Lt
Βάσεις	—	—
Matt		Gloss

### Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας, διαφανές, αλκυδικό βερνίκι ξύλινων εξωτερικών ή εσωτερικών επιφανειών. Χρησιμοποιείται για την προστασία όλων των ξύλινων κατασκευών καθώς και ξύλινων επιφανειών θαλάσσιων σκαφών. Έχει μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία. Εφαρμόζεται με ευκολία σχηματίζοντας μια διαφανή ελαστική μεμβράνη. Διατίθεται σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση.
- Αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Μεγάλη ελαστικότητα.
- Γυαλιστερό, σατινέ ή ματ τελείωμα.
- Ελεύθερο μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

### Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με White Spirit σε ποσοστό έως 12% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

### Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς κερύ, λάδια κλπ. Εφαρμόζεται με ρολλό ή πινέλο σε δύο τουλάχιστον επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών.

### Νέες επιφάνειες

Σε νέες επιφάνειες αφαιρείται η σκόνη, τα κομμάτια ξύλου κτλ. τρίβοντας με σιλερόχαρτο και κατόπιν εφαρμόστε 3 - 4 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών. Για την προστασία του ξύλου από το σαράκι, πριν την εφαρμογή του Super Yacht Varnish εφαρμόστε μία στρώση Silicon συντηρητικό ξύλου της Berling.

### Παλιές επιφάνειες

Για ήδη βαμμένες με βερνίκι επιφάνειες τρίψτε πρώτα με σιλερόχαρτο και κατόπιν καθαρίστε με πανί βουτηγμένο σε White Spirit. Στη συνέχεια εφαρμόστε τουλάχιστον δύο επιστρώσεις Super Yacht Varnish. Για ξύλα βαμμένα με βερνίκι που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε εντελώς το παλιό υπόστρωμα με διαβρωτικό χρωμάτων Remover της Berling και προχωρήστε στη διαδικασία βαφής που ακολουθείται για καινούρια ξύλα. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10°C και σχετική υγρασία μικρότερη του 80%.

Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

## Τεχνικές Προδιαγραφές

**Φορέας :** Αλκυδική ρητίνη.

**Π.Ο.Ε.:** 400gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

**Στερεά :** 59 - 63%, αναλόγως της στιλπνότητας.

**Ειδικό βάρος :** 0,91 - 0,96gr/cm<sup>3</sup> (ISO 2811), αναλόγως της στιλπνότητας.

**Ιξώδες :** 75 - 95 K.U., 25°C (ASTM D562), αναλόγως της στιλπνότητας.

**Απόδοση :** 10 - 12m<sup>2</sup>/lit, αναλόγως την απορροφητικότητα και το είδος της επιφάνειας.

**Βαθμός στιλπνότητας >** 90 units σε γωνία 60°.

**Διαλύτης :** White Spirit.

**Αραίωση :** Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 12% κατ' όγκον.

**Εφαρμογή :** Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

**Χρόνος στεγνώματος :** Επιφανειακά μετά από 4 έως 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

**Επαναβαφή :** Μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

## Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν σημαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. Περιέχει αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

Εύφλεκτο. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Η εισπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις. Απο-

φύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον

## Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

## Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

## ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ε, Εσωτερικής - εξωτερικής χρήσης βερνίκια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 400gr/lit,

Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 400gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## BERLING A.B.E.E.

### Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

