



Συσκευασία	0,75Lt	2,5Lt
Βάσεις	—	—
Matt		Gloss

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας, διάφανο ή χρωματιστό, θιξοτροπικό, συντηρητικό εμποτισμού για ξύλα υπό μορφή ζελέ. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν τρέχει, αλλά ρευστοποιείται όταν επιστρώνεται επί του ξύλου με πινέλο ή ρολλό, με αποτέλεσμα την καλή διείσδυση και επίστρωση σε αυτό.

Περιέχει ειδικά εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου από την κυάνωση, το σαράκι, το σκόρο, τους μύκητες και τη μούχλα καθώς επίσης και απορροφητές υπεριωδών ακτίνων (UV) και κεριά για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και την υγρασία. Περιέχει ειδικά πρόσθετα τα οποία του δίνουν υδροαπωθητικές ιδιότητες, έτσι ώστε να προστατεύει σε βάθος το ξύλο από την υγρασία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει και το αποτρέπει από το ξεφλούδισμα.

Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση και δίνει μια ελαφρώς σατινέ επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλινα σπίτια, ξύλινους σκελετούς οροφής, δοκάρια, παραθυρόφυλλα, σκάλες, επενδύσεις τοίχων, έπιπλα κλπ. Η χρήση του προϊόντος δεν προαπαιτεί τη χρήση μυκητοκτόνου συντηρητικού ως υπόστρωμα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Μορφή ζελέ.
- Σατινέ τελείωμα.
- Συντηρητικό και βερνίκι.
- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Προστασία από την κυάνωση, το σαράκι, το σκόρο κλπ.
- Προστασία από μύκητες και μούχλα.
- Προστασία από την υγρασία.
- Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Επιτρέπει την αναπνοή του ξύλου και αποτρέπει το ξεφλούδισμα.
- Ευκολία στην εφαρμογή. Δεν τρέχει, ρευστοποιείται όταν επιστρώνεται επί του ξύλου.
- Ελεύθερο μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Οδηγίες Εφαρμογής

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραιώση. Όταν το προϊόν αναδευθεί ρευστοποιείται αλλά διατηρεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Επανερχεται στην αρχική του μορφή (gel) μετά από λίγα λεπτά.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς κεριά, λάδια κλπ. Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό σε δύο επιστρώσεις, με χρονική διαφορά 8 ωρών.

Νέες επιφάνειες

Σε νέες επιφάνειες αφαιρείται η σκόνη, τα κομμάτια ξύλου κτλ. τρίβοντας με σιλερόχαρτο. Για καινούρια ξύλα εφαρμόστε 2 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 8 ωρών.

Παλαιές επιφάνειες

Για ήδη βαμμένες με βερνίκι επιφάνειες τρίψτε πρώτα με σιλερόχαρτο και κατόπιν καθαρίστε καλά με ένα πανί. Στη συνέχεια εφαρμόστε δύο επιστρώσεις Gel. Για ξύλα βαμμένα με βερνίκι που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε εντελώς το παλιό υπόστρωμα με διαβρωτικό χρωμάτων της Berling και προχωρήστε στη διαδικασία βαφής που ακολουθείται για καινούρια ξύλα. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10°C και σχετική υγρασία μικρότερη του 80%.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων.

Π.Ο.Ε.: 70gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά : 33 ± 2% (αναλόγως την απόχρωση).

Ειδικό βάρος : 1,05 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811), αναλόγως της απόχρωσης.

Ιξώδες : Εντόνως θιξοτροπικό.

Απόδοση : 10 - 12m²/lit, αναλόγως το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

Αραίωση : Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, δε χρειάζεται αραίωση.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά μετά από 1 έως 2 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή : Μετά την πάροδο 8 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο και σε δέκα έτοιμες αποχρώσεις, δρύς, δρύς ανοιχτή, καστανιά, καρυδιά, όρεγκον, πεύκο, μαόνι, τικ, μπλε και πράσινο βάσει του χρωματολογίου της Berling για βερνίκια και συντηρητικά.

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ε, Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών και εξωτερικών διακοσμήσεων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 130gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 70gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιάς ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

