TEAK OIL 7.5

Λάδι για την προστασία ξύλινων επίπλων

Συσκευασία	0,75Lt	4Lt
Βάσεις	—	—

Matt — Gloss

Περιγραφή

Μίγμα φυτικών ελαίων, κεριών και ειδικών πρόσθετων υψηλής απορροφητικότητας για την προστασία ξύλινων επιφανειών. Απορροφάται εύκολα, αναζωογονεί και προστατεύει το ξύλο.
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ιδανικό για την περιποίηση επίπλων κήπου από σκληρά ξύλα, όπως μαόνι, δρυς, οξιά, rosewood, διακοσμητικών ξύλων σε σκάφη κ.α.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υψηλή προστασία του ξύλου.
- Υψηλή αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Προστασία από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Ελεύθερο μολύβδου, υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Οδηγίες Εφαρμογής

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν απαιτείται αραίωση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως στεγνή και καθαρή. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή πανί. Για να επιτευχθεί καλή διεισδυτικότητα στο ξύλο το προϊόν επιστρώνεται κατά τη φορά των νερών του ξύλου.

Νέες επιφάνειες

Οι νέες επιφάνειες τρίβονται ελαφρά με σιλερόχαρτο και αφαιρούνται τυχόν σκόνες και κομμάτια ξύλου πριν την εφαρμογή. Στη συνέχεια το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή πανί σε μία ή δύο επιστρώσεις. Μετά την εφαρμογή, αφήνετε να περάσουν 5 λεπτά και έπειτα σκουπίζετε καλά με πανί.

Παλαιές επιφάνειες

Σε ήδη βαμμένες με Teak Oil επιφάνειες, το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή πανί σε μία ή δύο επιστρώσεις. Μετά την εφαρμογή, αφήνετε να περάσουν 5 λεπτά και έπειτα σκουπίζετε καλά με πανί.

Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας : Μίγμα φυτικών ελαίων.
Π.Ο.Ε.: 400gr/lt (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Στερεά : 10% ± 1
Ειδικό βάρος : 0,94 ± 0,02gr/cm^3 (ISO 2811)
Ιξώδες : 12 - 18 sec, 25°C (Flow cup 4 DIN 53211).
Απόδοση : 10 - 15m^2/lt, αναλόγως της απορροφητικότητας και του είδους της επιφάνειας.
Αραίωση : Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραίωση.
Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή πανί.
Χρόνος στεγνώματος : Επιφανειακά μετά από 3 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή : Μετά την πάροδο 48 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εύφλεκτο. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος ή σκάσιμο. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ ΙΙ, Υποκατηγορία ε, Εσωτερικής - εξωτερικής χρήσης βερνίκια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 400gr/lt,
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 400gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.
Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων
Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011
τηλ.: +30 22620 - 31663
fax. : +30 22620 - 31293
www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ✆ 801 11 62222