




Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K5 Compact" είναι ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων μεσαίου επιπέδου. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων οχημάτων, πέτρινων τοίχων ή ποδηλάτων. Περιλαμβάνει υδρόψυκτο κινητήρα. Επιπλέον περιλαμβάνει: πιστόλι quick connect, λάστιχο υψηλής πίεσης 8μ, κάνη με ρύθμιση πίεσης (VPS) και τούρμπο μπεκ για επίμονους ρύπους. Η αντλία προστατεύεται από τους ρύπους από ένα φίλτρο νερού.





K 5 COMPACT

■ Quick Connect

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας		1.630-720.0
		4039784825260
Πίεση	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Παροχή	l/h	500
Μέγ. θερμοκρασία νερού παροχής	°C	40
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	2,1
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	11,5
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	516 x 295 x 282

Εξοπλισμός

Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m 8
Σκανδάλη με ταχυσύνδεσμο	■
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■
Υδρόψυκτο μοτέρ	■
Κάνη Vario-power	■
Τούρμπο μπεκ	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

K 5 COMPACT 1.630-720.0



		Αρ. παραγγελίας						Περιγραφή	
Κάνη ψεκασμού									
Προφυλακτήρας πιπίλισματος για το τούρμπο μπεκ	1	2.640-916.0						Προφυλακτήρας πιπίλισματος για το τούρμπο μπεκ Προστασία από πιπίλισμα κατά το καθάρισμα γωνιών και ακμών. Ταιριάζει σε όλα τα τούρμπο μπεκ της Kärcher (εκτός από το 4.763-184).	☐
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	2	2.638-817.0						Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
	3	2.643-240.0							☐
Προέκταση κάνης ψεκασμού 3 σημείων	4	2.639-722.0						Μεταβλητή προέκταση της κάνης ψεκασμού με 4 τμήματα από αλουμίνιο, για προέκταση 90 cm, 1,3 m ή έως 1,7 m. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
	5	2.643-254.0							☐
	6	2.643-239.0							☐
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	7	2.642-347.0						Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλη ύψη που είναι δύσκολο να προσεγγισθούν με άλλο τρόπο. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων. Με ιμάντα ώμου, μπαγιονέτ σύνδεση και ενσωματωμένο, εργονομικά ρυθμιζόμενο πιστόλι. Βάρος: περ. 2 kg	☐
Κάνη πολλών τύπων δέσμης K3 - K5	8	2.642-440.0						Κάνη πολλών τύπων δέσμης με 5 τύπους δέσμης: Δέση καθαριστικού, δέση στροβιλισμού ΥΠ, περιστροφικό ακροφύσιο, απλή δέση και φαρδιά δέση στροβιλισμού μειωμένης πίεσης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο.	☐
Διάφορα									
Φίλτρο νερού	9	4.730-059.0						Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Σετ O-rings	10	2.640-729.0						Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	☐
Ανταλλακτικό πιστόλι «Best» με μαλακή λαβή	11	2.642-172.0						Το υψηλής ποιότητας πιστόλι, που είναι εφοδιασμένο με ταχυσύνδεσμο και ενθέματα μαλακής λαβής, εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο άνεσης κατά το καθάρισμα. Κατάλληλο για K3-K7 καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα.	☐
Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	12	2.640-732.0							☐
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών									
	13	2.643-245.0							☐
Εξάρτημα καθαρισμού T 300 «T-Racer», για επιφάνειες και βεράντες	14	2.640-212.0						Για τον καθαρισμό επιφανειών όπως βεράντες, ταράτσες και δρόμους χωρίς πιπίλιες. Διαθέτει βοηθητική λαβή για τον καθαρισμό κατακόρυφων επιφανειών, όπως πόρτες γκαράζ. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Ακροφύσια αντικατάστασης T-Racer, γκρι, K2 - K5	15	2.640-727.0						Απλά αντικαθιστά τα ακροφύσια στα μοντέλα "T-Racers" T100 και T300. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher, των κατηγοριών K2-K5.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 5 COMPACT

1.630-720.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	16	2.640-865.0						Ο τριβέας με 3 ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης προσφέρει μια πολλαπλή απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με έναν κοινό τριβέα. Αφαιρεί ακόμη και τις επίμονες ακαθαρσίες αποτελεσματικά και με εξοικονόμηση χρόνου από όλα τα είδη των επιφανειών (ειδικά για τον καθαρισμό των γωνιών, των σκαλών, των μπαλκονιών και των χώρων στάθμευσης). Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Πέλμα δαπέδων & τοίχων T 400	17	2.641-647.0						T 400 T-Racer. Για καθαρίσμα επίπεδων επιφανειών χωρίς πτώση. Με πρόσθετο ακροφύσιο ισχύος για αποτελεσματικό καθαρίσμα των γωνιών και των ακμών. Ρυθμιζόμενο ύψος για βελτιωμένο καθαρίσμα.	☐
	18	2.643-251.0							☐
	19	2.643-214.0							☐
	20	2.643-252.0							☐
	21	2.643-338.0							☐
	22	2.643-335.0							☐
Σταντ προβολής T 400	23	2.641-751.0						Σταντ προβολής T 400 με ελκυστικό κάλυμμα για προώθηση των πωλήσεων. Ιδανικό για επίδειξη προϊόντος, για προσέλκυση της προσοχής, για προώθηση και παρουσιάσεις. Η διαφήμιση που προωθεί την αυθόρμητη αγορά!	☐
T 250 plus	24	2.642-194.0							☐
Κιτ εξαρτημάτων									
	25	2.643-551.0							☐
	26	2.643-553.0							☐
Βούρτσες									
	27	2.643-237.0							☐
	28	2.643-233.0							☐
	29	2.643-236.0							☐
	30	2.643-234.0							☐
Μαλακή βούρτσα γενικής χρήσης	31	2.640-589.0						Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών, όπως έπιπλα κήπου, τζάμια, κλπ. Η βούρτσα διαθέτει μαλακή τρίχα, που σκουπίζει προσεκτικά, περιμετρικό προστατευτικό δακτύλιο που προστατεύει την επιφάνεια από χαραγές, ελαστικό δίσκο για την απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών, π.χ. έντομα, ένα περικόχλιο ένωσης για την ασφαλή σύνδεση του πιστολιού και εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για εύκολο και άνετο χειρισμό. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher και για τη χρήση με λάστιχα, που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.	☐
Μαλακή βούρτσα κεφαλής T	32	2.640-590.0						Ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών, όπως αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη, θερμική, εξώφυλλα παραθύρων. Η βούρτσα διαθέτει μαλακή τρίχα, που σκουπίζει προσεκτικά, πλάτος σάρωσης 248 mm για ικανοποιητική κάλυψη επιφάνειας, περιμετρικό προστατευτικό δακτύλιο που προστατεύει την επιφάνεια από χαραγές, ένα περικόχλιο ένωσης για την ασφαλή σύνδεση του πιστολιού, ελαστικό δίσκο για την απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών, π.χ. έντομα, και εργονομικού σχήματος λαβή για εύκολο και άνετο χειρισμό. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher και για τη χρήση με μάνικες, που συνδέονται στον ειδικό αντάπτορα.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 5 COMPACT

1.630-720.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεση	33	2.640-907.0						Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με σύνδεσμο, για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλαστικό. 18 ° απείρως ρυθμιζόμενος σύνδεσμος στη λαβή για τον καθαρισμό δυσπρόσιπων περιοχών.	☐
Βούρτσα Delta racer D 150	34	2.641-812.0						Βούρτσα Delta-Racer D 150 για καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πινελίσμα. Ο αποδοτικός συνδυασμός υψηλής πίεσης και χειροκίνητης πίεσης της βούρτσας εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	☐
	35	2.643-246.0							☐
	36	6.903-276.0						Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	☐
Προεκτάσεις σωλήνα υψηλής πίεσης									
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	37	2.641-710.0						Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	☐
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	38	2.641-709.0						Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	☐
Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστιχο (10 m)	39	2.641-708.0						Ελαστικός σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, οπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K5 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	☐
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π.									
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	40	2.641-721.0						Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλυτικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7 από το 2009, στα οποία ο εύκαμπτος σωλήνας ενώνεται με το πιστόλι και το πλυτικό μηχανήμα πίεσης με ταχυσύνδεσμους, 160 bar, 60 °C.	☐
Ειδικές εφαρμογές									
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	41	2.637-729.0						Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Τέσσερις εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης με εκτόξευση προς τα πίσω προωθούν τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό και καθαρίζουν την απόφραξη. Με τα συνεχόμενα σημάδια και το δακτύλιο σημείωσης για να δείχνουν την πρόοδο μέσα στον αγωγό. Ευέλικτος αγωγός με επένδυση από ύφασμα ποιότητας για τέλεια αποτελέσματα. Με επιπλέον κοντό ακροφύσιο από ορείχαλκο για μέγιστη ευελιξία στον αγωγό, - αντιστρεβλωτικό σπείρωμα και σύνδεσμο από ορείχαλκο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	☐
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	42	2.637-767.0						Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Το νερό υψηλής πίεσης που εκτοξεύεται προς τα πίσω προωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στην αποχέτευση, βοηθώντας έτσι στην απόφραξη. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Σετ υδραμμοβολής	43	2.638-792.0						Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιοδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 5 COMPACT 1.630-720.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σύνδεση Vario	44	2.640-733.0						Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Η σύνδεση Vario συνδέεται ανάμεσα στο πιστόλι με την σκανδάλη και τα εξαρτήματα ή μεταξύ της προέκτασης της κάνης ψεκασμού και των εξαρτημάτων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Organizer για εξαρτήματα	45	2.641-630.0						Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Με δύο τεμάχια, για ευελίξια στην στερέωση. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.	☐
	46	2.643-100.0							☐
	47	2.643-147.0							☐
	48	2.643-143.0							☐
	49	2.643-144.0							☐
	50	2.643-145.0							☐
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	51	2.642-240.0						Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	☐
Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα	52	2.641-848.0						Το ακροφύσιο αφρού με ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους τους τύπους επιφανειών, π.χ. το χρώμα του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας, γυαλί ή πέτρα, δοχείο 0,3 λίτρων.	☐
Εξάρτημα καθαρισμού σασί	53	2.642-561.0						Εξαιρετικά αποτελεσματικό εξάρτημα καθαρισμού σασί, για την αφαίρεση βρωμιάς, λάσπης, λασπώδους εναπόθεσης, άμμου και επίστρωσης αλάτων. Μαζί με το ακροφύσιο φροντίδας για κέρωμα του σασί (περιλαμβάνονται 250 ml δωρεάν δείγματος).	☐
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ecologic	54	2.642-743.0							☐
Προέκταση σωλήνα υψηλής πίεσης									
Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης, 10μ., K2 - K7	55	6.389-092.0						Εύκαμπτος σωλήνας κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 40 °C. Πίεση έως 160 bar. Συνδέεται μεταξύ της εξόδου υψηλής πίεσης του μηχανήματος και του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher των κατηγοριών K2-K7 χωρίς άνεμη για τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.	☐
	56	6.390-961.0						Επεκτείνει την ακτίνα εργασίας του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης κατά 10m. Εύκαμπτος σωλήνας κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 60 °C. Πίεση έως 160 bar. Συνδέεται μεταξύ του πιστολιού με ταχυσύνδεσμο και του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. Επίσης κατάλληλο για μηχανήματα με άνεμη για τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.	☐
Ελαστικός σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης, 10μ., K2 - K8.	57	6.390-096.0						Επεκτείνει την ακτίνα εργασίας του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης κατά 10m. Υψηλής ποιότητας ελαστικός εύκαμπτος σωλήνας ενισχυμένος με χάλυβα, έως 80 °C. Πίεση έως 160 bar. Συνδέεται μεταξύ της εξόδου υψηλής πίεσης του μηχανήματος και του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης ζεστού νερού της Kärcher της κατηγορίας K8.	☐
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π.									
Σετ πιστολιού και εύκαμπτου σωλήνα 12m. ταχείας σύνδεσης	58	2.642-953.0						Σετ εξαρτημάτων για μετασκευή του συστήματος ταχυσύνδεσης. Για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης που κατασκευάστηκαν από το 1992.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 5 COMPACT

1.630-720.0



59



60

		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σειτ ταχίας σύνδεσης	59	2.641-828.0							☐
	60	2.643-037.0							☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 5 COMPACT 1.630-720.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Σύνδεσμοι									
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	1	2.645-191.0	-						☐
Λάστιχα κήπου & ανέμες/Καρότσια									
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	2	2.645-156.0	-						☐
	3	2.645-258.0	-						☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0	-						☐
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	5	2.645-167.0	-						☐
Kit 1/2" ανέμης λάστιχου HR 7.315	6	2.645-164.0	-						☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα