




Το K2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύσκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους. Το πλυστικό μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και αφαίρεση κοινών ρύπων για δουλειές του σπιτιού. π.χ καθαρισμός ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων κήπου.





Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.673-220.0	
	4039784720053	
Πίεση	bar / MPa	20-110 / 2-11
Παροχή	l/h	360
Μέγ. θερμοκρασία νερού παροχής	°C	40
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	1,4
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	4,8
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	280 x 242 x 783
Απόδοση επιφάνειας	m ² /h	20

Εξοπλισμός

Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■
Κάνη με σκανδάλη	■
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m 4
Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης	■
Τούρμπο μπεκ	■

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic 1.673-220.0



		Αρ. παραγγελίας						Περιγραφή	
Κάνη ψεκασμού									
	1	2.643-244.0							<input type="checkbox"/>
	2	2.643-241.0							<input type="checkbox"/>
Προφυλακτήρας πισπίλισματος για το τούρμπο μπεκ	3	2.640-916.0						Προφυλακτήρας πισπίλισματος για το τούρμπο μπεκ Προστασία από πισπίλισμα κατά το καθάρισμα γωνιών και ακμών. Ταιριάζει σε όλα τα τούρμπο μπεκ της Kärcher (εκτός από το 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	4	2.638-817.0						Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδροροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	5	2.643-240.0							<input type="checkbox"/>
Προέκταση κάνης ψεκασμού 3 σημείων	6	2.639-722.0						Μεταβλητή προέκταση της κάνης ψεκασμού με 4 τμήματα από αλουμίνιο, για προέκταση 90 cm, 1,3 m ή έως 1,7 m. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	7	2.643-253.0							<input type="checkbox"/>
	8	2.642-347.0						Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη που είναι δύσκολα να προσεγγισθούν με άλλο τρόπο. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων. Με ιμάντα ώμου, μαγνητό σύνδεση και ενσωματωμένο, εργονομικά ρυθμιζόμενο πιστόλι. Βάρος: περ. 2 kg	<input type="checkbox"/>
Διάφορα									
Ανταλλακτικό πιστόλι good K 2 - K 7	9	2.641-959.0						Ανταλλακτικό πιστόλι για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher σειρές K2 - K7. Για όλα τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης, στα οποία ο σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται στο πιστόλι με ασφάλεια (χωρίς ταχυσύνδεσμο) Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	10	4.730-059.0						Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχάνημα. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	11	2.640-729.0						Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>
Ανταλλακτικό πιστόλι «Best» με μαλακή λαβή	12	2.642-172.0						Το υψηλής ποιότητας πιστόλι, που είναι εφοδιασμένο με ταχυσύνδεσμο και ενθέματα μαλακής λαβής, εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο άνεσης κατά το καθάρισμα. Κατάλληλο για K3-K7 καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	13	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών									
	14	2.643-245.0							<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα καθαρισμού T 300 «T-Racer», για επιφάνειες και βεράντες	15	2.640-212.0						Για τον καθαρισμό επιφανειών όπως βεράντες, παράγκες και δρόμους χωρίς πισπίλιες. Διαθέτει βοηθητική λαβή για τον καθαρισμό κατακόρυφων επιφανειών, όπως πόρτες γκαράζ. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια αντικατάστασης T-Racer, γκρι, K2 - K5	16	2.640-727.0						Απλά αντικαθιστά τα ακροφύσια στα μοντέλα "T-Racers" T100 και T300. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher, των κατηγοριών K2-K5.	<input type="checkbox"/>



Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic 1.673-220.0



		Αρ. παραγγελίας						Περιγραφή	
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	17	2.640-865.0						Ο τριβέας με 3 ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης προσφέρει μια πολλαπλή απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με έναν κοινό τριβέα. Αφαιρεί ακόμη και τις επίμονες ακαθαρσίες αποτελεσματικά και με εξοικονόμηση χρόνου από όλα τα είδη των επιφανειών (ειδικά για τον καθαρισμό των γωνιών, των σκαλών, των μπαλκονιών και των χώρων στάθμευσης). Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	18	2.643-252.0							<input type="checkbox"/>
	19	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>
	20	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
T 250 plus	21	2.642-194.0							<input type="checkbox"/>
Βούρτσες									
	22	2.643-237.0							<input type="checkbox"/>
	23	2.643-246.0							<input type="checkbox"/>
	24	2.643-236.0							<input type="checkbox"/>
	25	2.643-234.0							<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Delta racer D 150	26	2.641-812.0						Βούρτσα Delta-Racer D 150 για καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πισίλισμα. Ο αποδοτικός συνδυασμός υψηλής πίεσης και χειροκίνητης πίεσης της βούρτσας εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
	27	2.643-233.0							<input type="checkbox"/>
	28	6.903-276.0						Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα υψηλής πίεσης									
Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης, 10μ., K2 - K7	29	6.389-092.0						Εύκαμπτος σωλήνας κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 40 °C. Πίεση έως 160 bar. Συνδέεται μεταξύ της εξόδου υψηλής πίεσης του μηχανήματος και του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher των κατηγοριών K2-K7 χωρίς ανέμη για τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
	30	6.390-961.0						Επεκτείνει την ακτίνα εργασίας του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης κατά 10m. Εύκαμπτος σωλήνας κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 60 °C. Πίεση έως 160 bar. Συνδέεται μεταξύ του πιστολιού με ταχυσύνδεσμο και του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. Επίσης κατάλληλο για μηχανήματα με ανέμη για τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικός σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης, 10μ., K2 - K8.	31	6.390-096.0						Επεκτείνει την ακτίνα εργασίας του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης κατά 10m. Υψηλής ποιότητας ελαστικός εύκαμπτος σωλήνας ενισχυμένος με χάλυβα, έως 80 °C. Πίεση έως 160 bar. Συνδέεται μεταξύ της εξόδου υψηλής πίεσης του μηχανήματος και του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης ζεστού νερού της Kärcher της κατηγορίας K8.	<input type="checkbox"/>

■ □

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic 1.673-220.0



		Αρ. παραγωγής					Περιγραφή	
Ειδικές εφαρμογές								
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	32	2.637-729.0					Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Τέσσερις εκτοξευτές υψηλής πίεσης με εκτόξευση προς τα πίσω προωθούν τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό και καθαρίζουν την απόφραξη. Με τα συνεχόμενα σημάδια και το δακτύλιο σημείωσης για να δείχνουν την πρόοδο μέσα στον αγωγό. Ευέλικτος αγωγός με επένδυση από ύφασμα ποιότητας για τέλεια αποτελέσματα:- Με επιπλέον κοντό ακροφύσιο από ορείχαλκο για μέγιστη ευελιξία στον αγωγό, - αντιστρεβλικτικό σπείρωμα και σύνδεσμο από ορείχαλκο για μεγάλη διάρκεια ζωής.Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	33	2.637-767.0					Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Το νερό υψηλής πίεσης που εκτοξεύεται προς τα πίσω προωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στην αποχέτευση, βοηθώντας έτσι στην απόφραξη.Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ υδραμμοβολής	34	2.638-792.0					Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια.Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	35	2.640-733.0					Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων.Η σύνδεση Vario συνδέεται ανάμεσα στο πιστόλι με την σκανδάλη και τα εξαρτήματα ή μεταξύ της προέκτασης της κάνης ψεκασμού και των εξαρτημάτων.Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Organizer για εξαρτήματα	36	2.641-630.0					Kärcher organiser, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Με δύο τεμάχια, για ευελιξία στην στερέωση. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα καθαρισμού σασί	37	2.642-561.0					Εξαιρετικά αποτελεσματικό εξάρτημα καθαρισμού σασί, για την αφαίρεση βρωμιάς, λάσπης, λασπώδους εναπόθεσης, άμμου και επίστρωσης αλάτων. Μαζί με το ακροφύσιο φροντίδας για κέρωμα του σασί (περιλαμβάνονται 250 ml δωρεάν δείγματος).	<input type="checkbox"/>
	38	2.643-147.0						<input type="checkbox"/>
	39	2.643-143.0						<input type="checkbox"/>
	40	2.643-144.0						<input type="checkbox"/>
	41	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	42	2.642-240.0					Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα	43	2.641-848.0					Το ακροφύσιο αφρού με ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους τους τύπους επιφανειών, π.χ. το χρώμα του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας, γυαλί ή πέτρα, δοχείο 0,3 λίτρων.	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων								
	44	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
	45	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic 1.673-220.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π.									
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	46	2.641-721.0						Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης , μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7 από το 2009, στα οποία ο εύκαμπτος σωλήνας ενώνεται με το πιστόλι και το πλυστικό μηχάνημα πίεσης με ταχυσύνδεσμος, 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π.									
Σετ ταχείας σύνδεσης	47	2.641-828.0							<input type="checkbox"/>
Σετ πιστολιού και εύκαμπτου σωλήνα 12μ. ταχείας σύνδεσης	48	2.642-953.0						Σετ εξαρτημάτων για μετασκευή του συστήματος ταχυσύνδεσμου. Για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης που κατασκευάστηκαν από το 1992.	<input type="checkbox"/>
	49	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>

■ □

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic 1.673-220.0



		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Λάστιχα κήπου & ανέμες/Καρότσια									
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	1	2.645-156.0						Σετ εύκαμπτων σωλήνων για καθαρίσμα με υψηλή πίεση ή για άρδευση του κήπου. Με εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") μήκους 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, 1 x σύνδεσμο γενικής χρήσης για εύκαμπτο σωλήνα και σύνδεσμο γενικής χρήσης για εύκαμπτο σωλήνα με Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■