

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Wash Primer W

Υδατοδιάλυτο πολυουρεθανικό αστάρι πρόσφυσης ενός συστατικού, ιδανικό για δύσκολες μεταλλικές επιφάνειες

Ιδιότητες

Το **Wash Primer W** χρησιμοποιείται σαν αστάρι για γαλβανισμένες επιφάνειες, χαλκό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο. Προσφέρει άριστη πρόσφυση. Φιλικό στο περιβάλλον και τον χρήστη. Δεν περιέχει τοξικά συστατικά και διαλύτες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απόδοση: 95- 115 ml/m² (ανά στρώση)

Χρόνος στεγνώματος: 1 h

Χρόνος επαναβαφής: 24 h

Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία μπορεί να επιμηκύνουν τους παραπάνω χρόνους

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη, σαθρά αντικείμενα (σκουριές, πρέπει να απομακρυνθούν με τρίψιμο). Οι επιφάνειες που πρόκειται να εφαρμοσθεί το **Wash Primer W** πρέπει να έχουν αγριευτεί ελαφρώς τρίβοντας με ψιλό γυαλόχαρτο και να έχουν καθαριστεί με διαλυτικό **Neotex 1021**. Το **Wash Primer W** μπορεί να αραιωθεί μέχρι 15% με νερό.

Ιδιαίτερες συστάσεις

Το υλικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από συνθήκες με υψηλή υγρασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς στεγνές κατά την εφαρμογή και η σχετική υγρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 65%.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό. Σε περίπτωση που το υλικό έχει πολυμεριστεί ο καθαρισμός πρέπει να γίνει διαλυτικό **Neotex 1021**.

Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό με διαλυτικό **Neotex 1021**

Απόχρωση

κίτρινο

Συσκευασία

Δοχείο 1 λίτρου

Χρόνος αποθήκευσης

1 έτος εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.