

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ**
**Parafor Solo GS Profil**
**Περιγραφή**

Το Parafor Solo Profil είναι αδιάβροχο ασφαλτόπανο μίας στρώσης από ελαστομερή άσφαλτο SBS με βαριά πολυεστερική ενίσχυση, 180 gr /m<sup>2</sup>. Προσφέρεται με θερμοηκόμνη μεμβράνη από ραβδώσεις στην κάτω επιφάνεια και επικάλυψη έγχρωμων κεραμικών κόκκων. Έχει βάρος 6 kg/m<sup>2</sup> (+ 5%) και πάχος 5mm, στη δε ούγια 4mm

**Πλεονεκτήματα**

Η υψηλή προσδοκώμενη ζωή του Parafor Solo Profil οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:

- Εξαιρετική και σταθερή ποιότητα του ελαστομερούς μίγματος (βλ. σχετικό πίνακα)
- Υψηλή αντοχή σε πιθανές ρηγματώσεις προερχόμενες από συστολοδιαστολές του κτιρίου χάρη στο βαρύ σπλισμό και την καινοτομική ραβδωτή κάτω επιφάνεια του ασφαλτοπάνου (ευρεσιτεχνία της SIPLAST-ICOPAL)
- Μεγάλη αντοχή στη διάτρηση και τις υψηλές θερμοκρασίες

Επιπλέον το Parafor Solo Profil αναδεικνύεται οικονομικό καθώς αρκεί μια στρώση ασφαλτοπάνου για στεγανοποίηση, στοιχείο που μειώνει σημαντικά τα έξοδα εφαρμογής

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ή ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ή ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ			
Σημείο μάλθωσης	UEAtc-ASTM D36	°C	130 + 10
Διαπερατότητα στους 25°C	NF T 66-004-ASTM D5	Dmm	35 + 5
Όριο ελαστικότητας	UEAtc	%	100
Τελική επιμήκυνση	UEAtc	%	1000
Σημείο θραύσης FRASS	DIN 1995/U6	°C	-50
Σημείο θραύσης	UEAtc – ASTM D5147	°C	≤-20
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ			
Αδιαπερατότητα νερού	-----	-----	absolute
Υδρατμοδιαπερατότητα	ISO 2528-ASTM E86	μ	70.000
Ελαστικότητα χαμηλής θερμοκρασίας	UEAtc – ASTM D5147	°C	≤ -20
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ			
Αντίσταση στον εφελκυσμό (πλάτος x μήκος)	NF G07 – 001 – ASTM D5147	N/50 mm	900 x 600
Επιμήκυνση σε θραύση	NF G07 – 001 – ASTM D5147	%	40 x 45
Αντίσταση στο σχίσσιμο	UEAtc – ASTM D5147	N	250
Στατική διάτρηση	NF P 84-352 - CGSB GP 3756M	kg	> 25
Δυναμική διάτρηση	NF P 84-353 – ASTM D3746	J	> 20

**Συσκευασία**

Το Parafor Solo Profil προσφέρεται σε ρολά μεγέθους 7 m x 1m, το καθένα συνολικού βάρους 42kg.



Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.