



Syntilor

HUILE POUR TECK

Traitement spécifique des Bois Exotiques en extérieur

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εμποτισμός μη λιπαρός.
- Περιέχει πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης.
- Συνιστάται για τα εξωτικά κόκκινα και μαυριδερά ξύλα (τικ, νιαγκόν, παλίσανδρος, κ.τ.λ.).
- Υδρόφοβο.
- Προστασία από τους λεκέδες.
- Προστατεύει και θρέφει το ξύλο διατηρώντας τη φυσική του ομορφιά.
- Φυσική ματ όψη.
- Έτοιμο για χρήση.
- Εύκολη συντήρηση, από μόνο του (μεγάλη ευκολία ανάπλασης).

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

- Το λάδι για τικ **Huile pour Teck Syntilor** αποτελεί πραγματική φροντίδα για τα εξωτικά κόκκινα και μαυριδερά ξύλα, για την ελιά, κ.τ.λ.... Πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, το **Huile pour Teck** εμποτίζει τη επιφάνεια του ξύλου και την προστατεύει από τις κλιματικές επιθέσεις αποφεύγοντας το γκριζάρισμα. Οι επεξεργασμένες επιφάνειες δεν ξεφλουδίζουν και συντηρούνται εύκολα χάρη σε μια εύκολη ανάπλαση.
- Το **Huile pour Teck**, αν και προορίζεται για εξωτερική χρήση (τέλειο για έπιπλα κήπου, βεράντες, φράχτες...), εφαρμόζεται επίσης σε εσωτερικούς χώρους σε έπιπλα και παρκέ τύπου "γέφυρα πλοίου" (σε αυτή την περίπτωση, προχωρήστε στην εφαρμογή μιας στρώσης **Fond Dur Spécial Parquet Spécial Polyuréthane Syntilor** πριν από την επίστρωση με λάδι).
- **Μία μόνο όψη:** Ματ Φυσικό
- **Συσκευασίες:** Σπρέι 400 ml, κουτί 1/2L και 1L.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

- Το **Huile Pour Teck Syntilor** εφαρμόζεται σε ένα καθαρό ξύλο (καινούργιο ακατέργαστο ή προ-λαδωμένο), καλά ξεσκονισμένο.
- Σε παλιά ξύλα ήδη περασμένα με λάδι, ελέγξτε αν το παλιό λάδι προσκολλάται καλά, ειδάλλως λειάνετε με ένα γυαλόχαρτο για να απαλείψετε τα μη προσκολλώμενα μέρη.
- Εάν η επιφάνεια είναι πολύ χαλασμένη: τρίψτε "εν λευκώ" για καλύτερο αποτέλεσμα.
Τα ξύλα που έχουν περαστεί με βερνίκι ή λαζούρ θα καθαριστούν με το **Super Décapant Spécial Meubles** ή το **Décapant Spécial Bois Chrono® Syntilor**.
- **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:** αν χρειάζεται, κατά των εντόμων και μυκήτων:
Χρησιμοποιήστε το **Traitement T.E. Aquaréthane®**. Αφήστε να στεγνώσει 48 ώρες πριν από την επίστρωση με λάδι.

**ΦΥΣΙΚΗ
ΜΑΤ ΟΨΗ**

**ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΙΚΩΝ
ΞΥΛΩΝ**

**ΥΨΗΛΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ

**ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΛΕΚΕΔΩΝ**

**ΕΥΚΟΛΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- **ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗ**, έτοιμο για χρήση: το *Huile pour Teck Syntilor* χρησιμοποιείται όπως είναι.
- **ΔΙΑΛΥΣΗ**: δεν χρειάζεται καμία διάλυση σε φυσιολογικές συνθήκες (μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασία κατώτερη των 12°C).
- **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**: Χρησιμοποιείτε το σε φυσιολογικές σταθεροποιημένες συνθήκες: θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 έως 25°C, σχετική υγρασία 65%, στεγνό ξύλο, υγιές και καθαρό, που έχει υποστεί την κατάλληλη προεργασία. Μην εφαρμόζετε σε ξύλο του οποίου η υγρασία είναι ανώτερη των 10%.
- **Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν από τη χρήση.**
- Εφαρμόστε μια πρώτη λεπτή στρώση *Huile pour teck* με το πινέλο, και μετά λουστράρετε αμέσως με ένα στουπί *Mèche Coton* ή ένα καθαρό βαμβακερό πανάκι (ομοίομορφη κυκλική κίνηση). Στέγνωμα: 4 ώρες περίπου.
- Για να αποκτήσετε ένα ωραίο τελείωμα, λειάνετε (ελαφρύ τρίψιμο, λεπτό γυαλόχαρτο) την πρώτη στρώση για να εξουδετερώσετε τις ανώμαλες επιφάνειες του ξύλου.
- Εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση, σκουπίζοντας ταυτόχρονα, για να πάρετε μια στιλβωμένη επιφάνεια. Το ξύλο εμποτίζεται έτσι σε βάθος, χωρίς να μένει στην επιφάνεια.
- **Συμβουλές του επαγγελματία**: ανακατεύετε συχνά το προϊόν κατά τη χρήση. Για να διευκολύνετε το στίλβωμα, δουλεύετε σε μικρές επιφάνειες.
- Καθαρίστε τα πανάκια που χρησίμευσαν στο γυάλισμα αμέσως μετά τη χρήση (κίνδυνος αυτο-ανάφλεξης φυλάσσοντας τα υφασμάτινα σύνεργα εμποτισμένα με λάδι). Τα πανάκια μπορούν επίσης να φυλάσσονται μέσα σε νερό.
- **ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ**: Αφήστε να στεγνώσει καλά 2 με 4 ημέρες, προτού χρησιμοποιήσετε τα έπιπλα. Πάρτε μερικές στοιχειώδεις προφυλάξεις για μερικές ημέρες: αποφύγετε τα δυνατά κτυπήματα, μη βρέχετε. Η οριστική σκλήρυνση επιτυγχάνεται μετά από 7 με 10 ημέρες, σε φυσιολογικές συνθήκες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

- Το *Huile pour Teck Syntilor* διατηρείται από μόνο του χωρίς στίλβωμα ούτε καθάρισμα: αμέσως μόλις η επιφάνεια χάσει το λούστρο της, ξεσκονίστε και εφαρμόστε μια νέα στρώση.
- Για τις άλλες μάρκες, ελέγξτε την τελική όψη και την αποκτώμενη απόχρωση. Πραγματοποιήστε ένα τεστ συμβατότητας και μια προκαταρκτική δοκιμή προσκόλλησης.

 ΠΙΝΕΛΟ	 Βαμβακερό πανάκι μη χνουδωτό, για το σκούπισμα και το λουστράρισμα μετά τη χρήση.	ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΣΤΕΓΝΩΜΑ: 4 έως 12 ώρες. ΜΕΤΑΞΥ 2 ΣΤΡΩΣΕΩΝ : 6 έως 48 ώρες.
ΑΠΟΔΟΣΗ: 12 έως 15 m ² /L ΠΕΡΙΠΟΥ.	ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ	Θρέφει και προστατεύει τα ξύλα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΙΟΥ	Λάδια φυσικής προέλευσης.
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Ρευστό, για καλύτερη διείσδυση.
ΧΡΩΣΗ	Ελαφριά οσμή.
ΙΞΩΔΕΣ (CA 4, 20°C)	35 δευτερόλεπτα περίπου.
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (20°C, σύμφωνα με το πρότυπο NF T 30020)	0,85 περίπου.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Με το άοσμο διαλυτικό (Diluant Sans Odeur) Syntilor, αμέσως μετά τη χρήση.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Εύφλεκτο προϊόν. Αποθηκεύετε σε στεγνό μέρος, δροσερό και καλά αερισμένο, μακριά από κάθε πηγή ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Δεν είναι ευαίσθητο στον πάγο. Μακριά από τα παιδιά.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	Εύφλεκτο προϊόν. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιείτε το μόνο σε χώρους καλά αερισμένους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας ή ανάφλεξης. Κλείστε καλά το καπάκι μετά τη χρήση. Κρατάτε μακριά από παιδιά. Μην πετάτε τα κατάλοιπα στους υπονόμους.

Προσωρινό Τεχνικό Δελτίο.

Ακυρώνει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Σχεδιασμός, ολοκλήρωση και παραγωγή στη Γαλλία. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό δελτίο δίνονται με καλή πίστη και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση ούτε ανάληψη ευθύνης εκ μέρους μας για τη χρησιμοποίηση των προϊόντων μας.